

4. Téléchargement de logiciel

4-1. Réglages logiciels



Outil de réglage (GH99-36900A)



Câble de test (GH39-01160A)



Câble de test RF (GH39-00985A)



Adaptateur (GH99-38251A)


4-2. Procédure de téléchargement

4-2-1. Conditions préalables au téléchargement


- Programme de téléchargement ([Downloader V5.56](#))
- Téléphone mobile GT-S3650C
- Câble de données
- Fichiers binaires

4-2-1. Téléchargement des logiciels


1. Chargez le programme de téléchargement du fichier binaire en exécutant le programme [Downloader V5.56](#).




2. Sous **Control** (Commande), sélectionnez **BRCM2133**.




3. Choisissez **Full Download** (Téléchargement complet).



4. Téléchargez le fichier correspondant à **Boot, Amss, Apps, Rsrc1, Rsrc2** et **Factory FS** à partir du dossier dans lequel vous avez enregistré les fichiers binaires.




5. Cliquez sur le bouton **Port Search** (Rechercher le port) quand le câble de téléchargement est connecté à l'ordinateur.




Remarque : vous devez régler le téléphone sur le mode téléchargement en appuyant simultanément sur **Volume –**, **Camera** (Appareil photo) et **End** (Raccrocher) avant de connecter l'ordinateur.

6. Le logiciel de téléchargement peut alors rechercher le port.



7. Cliquez sur le bouton **Download** (Télécharger) lorsque le port a été trouvé. Le téléchargement débute.



8. Une fois le téléchargement terminé, le message **All files complete** (Tous les fichiers complets) s'affiche.